




Industrial Automation Products & Solutions



Samtec GRF1-C Series Male MMCX to Male MMCX, 100mm, RG316 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Samtec

รหัสสินค้า : GRF1-P-C-06-0100-C1-D-S

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	MMCX
Coaxial Type	RG316
Connector 2	MMCX
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	100mm
Current Rating	5 A
Sheath Colour	Amber
Maximum Operating Temperature	+90°C
Standards Met	cULus Recognised
Shielding	Silver Plated Copper Clad Steel
Insulation Material	PTFE
Conductor Material	Silver Plated Copper
Series	GRF1-C
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range

-40 - +90 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com