



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 4855ANH Series, 304.8m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4855ANH 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	4.04mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	1.35 dB/100 m
Length	304.8m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	300 V ac
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C
Capacitance	53.48pF/m
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Maximum Operating Temperature	+75°C
Series	4855ANH
Minimum Operating Temperature	-30°C
Size of Strands	23 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Silver Plated Copper
Velocity ratio	0.82
Insulation Material	Foam HDPE
Shielding	Tinned Copper Braid
Standards Met	ELV Compliant, RoHS Compliant, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com