



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Industrial Automation Products & Solutions

Belden 7731ANH Series, 500m, RG11/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 7731ANH.02500



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com





Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG11/U
Outer Diameter	(Jacket) 10.2mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	1.5 dB/100m @ 10 MHz
Length	500m
Sheath Colour	Green
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Minimum Operating Temperature	-30°C
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Shielding	Tinned Copper Braid
Insulation Material	FPE
Velocity ratio	0.84
Conductor Material	Bare Copper
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	7731ANH
Capacitance	53pF/m
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution