



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity, 100m, RG316 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : CLFH-316

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG316
Outer Diameter	2.5mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	29 dB/100m @ 100MHz, 9 dB/100m @ 10MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Number of Strands	7
Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Size of Strands	0.17 mm
Maximum Operating Temperature	+105°C
Operating Temperature Range	-30 - +105 °C
Core Strands	7/0.17
Capacitance	98pF/m
Velocity ratio	71%
Insulation Material	Polyethylene
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Tin Plated Braided Wire
Minimum Operating Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com