



Industrial Automation Products & Solutions



Belden URM70 Series, 500m, URM70 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : URM70.00500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	URM70
Outer Diameter	5.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	15.2 dB/100m @ 100MHz, 21.8 dB/100m @ 200MHz, 39.1 dB/100m @ 600MHz, 51.7 dB/100m @ 1GHz
Length	500m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Flame Retardant
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	3.6 kV dc
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	URM70
Standards Met	CE
Capacitance	67pF/m
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Tinned Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Core Strands	7/0.2
Number of Strands	7
Shielding	Bare Copper Braid
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Size of Strands	0.2 mm
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com