



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8219 Series, 304.8m, RG58A/U Coaxial, Unterminated 53.5 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8219 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG58A/U
Outer Diameter	4.9mm
CPR Certification	Fca
Characteristic Impedance	53.5 Ω
Attenuation	0.043 dB/100 m
Length	304.8m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	300 V
Conductor Strand Type	Stranded
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	8219
Core Strands	19/0.28
Standards Met	UL Listed
Minimum Operating Temperature	-40°C
Capacitance	86.94pF/m
Conductor Material	Tinned Copper
Number of Strands	19



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Size of Strands	20 AWG
Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C
Shielding	Tinned Copper
Insulation Material	FPE
Velocity ratio	0.73



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com