



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 7806R Series, 304.8m, RG58 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 7806R 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG58
Outer Diameter	4.95mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	11 dB/100 ft @ 900 MHz, 14.5 dB/100 ft @ 1500 MHz, 16.1 dB/100 ft @ 1800 MHz, 17.1 dB/100 ft @ 2000 MHz, 19.5 dB/100 ft @ 2500 MHz, 2.6 dB/100 ft @ 30 MHz, 21.8 dB/100 ft @ 3000 MHz, 24 dB/100 ft @ 3500 MHz, 27.9 dB/100 ft @ 4500 MHz, 3 dB/100 ft @ 50 MHz, 33 dB/100 ft @ 5800 MHz, 33.7 dB/100 ft @ 6000 MHz, 4.3 dB/100 ft @ 150 MHz, 5.3 dB/100 ft @ 220 MHz, 7.6 dB/100 ft @ 450 MHz
Length	304.8m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	+75°C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Capacitance	79.72pF/m



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Tinned Copper Braid
Insulation Material	Foam HDPE
Velocity ratio	0.77
Conductor Material	Bare Copper
Series	7806R
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +75 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com