



Industrial Automation Products & Solutions



Belden H155A00 Series, 50m, H155 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : H155A00.00B50

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	H155
Outer Diameter	5.4mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	86.5 dB/100 m @ 6000 MHz
Length	50m
Sheath Colour	Grey
Fire Behaviour	Flame Retardant
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	19/0.28
Insulation Material	FPE
Capacitance	3pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Shielding	Tinned Copper Braid
Series	H155A00
Operating Temperature Range	-15 - +70 °C
Size of Strands	16 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Copper
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-15°C
Velocity ratio	80%
Standards Met	EN 50117-1, EN 50117-2-4, EN 50290-2-20



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com