



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 4694ANH Series, 304.8m, RG6/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4694ANH 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG6/U
Outer Diameter	6.96mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	0.75 dB/100m
Length	304.8m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Conductor Strand Type	Solid
Minimum Operating Temperature	-30°C
Size of Strands	18 AWG
Conductor Material	Silver Plated Copper
Velocity ratio	85%
Insulation Material	Foam HDPE
Capacitance	52.16pF/m
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Series	4694ANH



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+75°C
Standards Met	CE
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com