



Industrial Automation Products & Solutions



CAE Groupe, 100m, KX6 Coaxial,
Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : CAE Groupe

รหัสสินค้า : KX6A1

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	KX6
Outer Diameter	6.1mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	20 dB/100m @ 200MHz
Length	100m
Sheath Colour	Green
Conductor Strand Type	Stranded
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Number of Strands	7
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Minimum Operating Temperature	-10°C
Standards Met	Euroclass Eca
Insulation Material	PE
Shielding	Red copper braid
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Size of Strands	0.2 mm
Capacitance	67pF/m
Core Strands	7/0.2
Conductor Material	Bare Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com