



Industrial Automation Products & Solutions



CAE Groupe, 100m, RG11A/U Coaxial, Terminated 75 Ω

ผู้ผลิต : CAE Groupe

รหัสสินค้า : RG11AU

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG11A/U
Outer Diameter	10.3mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	14.1 dB/100m @ 400MHz, 21.9 dB/100m @ 800MHz, 25.5 dB/100m @ 1GHz, 9.4 dB/100m @ 200MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Minimum Operating Temperature	-10°C
Velocity ratio	66%
Shielding	Red copper braid
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Insulation Material	PE
Operating Temperature Range	-10 - +70 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	7
Capacitance	67pF/m
Maximum Operating Temperature	+70°C
Size of Strands	0.4 mm
Core Strands	7/0.4
Conductor Material	Tinned Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com