



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 4731R Series, 304.8m, RG11/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4731R 0101000

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|------------------------|
| Terminated/Unterminated | Unterminated |
| Coaxial Type | RG11/U |
| Outer Diameter | 10.16mm |
| CPR Certification | Eca |
| Characteristic Impedance | 75 Ω |
| Attenuation | 0.54 dB/100 m |
| Length | 304.8m |
| Sheath Colour | Black |
| Conductor Strand Type | Solid |
| Voltage Rating | 300 V |
| Fire Behaviour | Flame Retardant |
| Sheath Material | Polyvinyl Chloride PVC |
| Capacitance | 50.85pF/m |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Conductor Material | Silver Plated Copper |
| Velocity ratio | 85% |
| Size of Strands | 14 AWG |
| Shielding | Tinned Copper Braid |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Insulation Material | Foam HDPE |
| Operating Temperature Range | -20 - +75 °C |
| Series | 4731R |
| Maximum Operating Temperature | +75°C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com