



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 83265 Series, 152.4m, RG178 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 83265 009500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG178
Outer Diameter	1.778mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	150.926 dB/100m @ 1000 MHz
Length	152.4m
Sheath Colour	White
Conductor Strand Type	Stranded
Number of Strands	7
Series	83265
Operating Temperature Range	-70 - +200 °C
Core Strands	7/0.3
Insulation Material	TFE
Velocity ratio	69.5%
Conductor Material	Silver Plated Copper
Size of Strands	38 AWG
Minimum Operating Temperature	-70°C
Maximum Operating Temperature	+200°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	FEP
Capacitance	95.14pF/m
Shielding	Copper Braid
Standards Met	EU Directive 2000/53/EC (ELV), EU Directive 2003/96/EC (BFR), EU Directive 2011/65/EU (ROHS II), EU Directive 2012/19/EU (WEEE), EU Directive 2015/863/EU, M17/93-RG178



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com