



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG1781 Series, 100m, RG178PE Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 521-7944

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG178PE
Outer Diameter	1.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	19 dB/100m @10 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Capacitance	100pF/m
Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Size of Strands	0.1 mm
Core Strands	7/0.1
Series	MRG1781
Velocity ratio	66%
Insulation Material	PE
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Number of Strands	7



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-25 - +70 °C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Tinned Copper Braid



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com