



## Industrial Automation Products & Solutions



### Lovato BF Contactor, 24 V ac Coil, 4-Pole, 25 A, 4 kW, 4NO, 660 V ac, 690 V ac

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : BF09T4A024

## Overview

คอนแทคเตอร์ Lovato รุ่น BF09T4A024 ซีรีส์ BF ขดลวด 24 V ac, 4 โพล, กระแสต่อเนื่องของหน้าสัมผัส 25 A, กำลัง 4 kW, การต่อหน้าสัมผัสแบบ 4NO, รองรับแรงดันสัมผัส 660/690 V ac และติดตั้งแบบ DIN Rail

อุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเชื่อถือได้ โดยมีขนาดกะทัดรัด (มิติในสเปค) และเข้าต่อแบบสกรู เหมาะกับการติดตั้งบนแผงหรือราง DIN ในระบบควบคุมที่ใช้ขดลวด 24 V ac และต้องการการสื่อสาร/การเชื่อมต่อแบบสกรูที่มั่นคง

## Features

- Coil Voltage: 24 V ac
- Number of Poles: 4
- Contact Current Rating: 25 A
- Power Rating: 4 kW
- Normal State Configuration: 4NO
- Contact Voltage Rating: 660 V ac, 690 V ac
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- ขนาด: Length 45mm, Width 80.7mm, Depth 81mm
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -50°C ถึง +70°C
- Pole and Throw Configuration: 4PST
- Load Current (ระบุในสเปค): 7.6A

## Applications

- การใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการคอนแทคเตอร์ตามสเปคที่ระบุ

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V ac
Number of Poles	4
Contact Voltage Rating	660 V ac, 690 V ac
Contact Current Rating	25 A
Power Rating	4 kW
Series	BF
Normal State Configuration	4NO
Terminal Type	Screw
Length	45mm
Width	80.7mm
Depth	81mm
Minimum Operating Temperature	-50°C
Mounting Style	DIN Rail Mount
Maximum Operating Temperature	+70°C
Load Current	7.6A
Pole and Throw Configuration	4PST



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com