




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO E-2000 to SC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 1m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 536-8159

Overview

สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก RS PRO ความยาว 1 m เชื่อมต่อระหว่างหัวต่อ E-2000 กับ SC สำหรับ Single Mode (OS1) ขนาดแกน 9/125µm ปลอดภัย Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH) สีเหลือง ระบุค่า Attenuation 0.3 dB อุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง +60°C และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61300-3-4 ข้อมูลคำอธิบายระบุความยาวแจ็คเกิด 3 mm, Split length 15 cm ± 5 cm และระบุข้อความว่าเป็น "Duplex version with wire marking" ในขณะที่สเปคระบุ Cable Construction เป็น "Simplex"

จากข้อมูลที่ให้มา สินค้านี้เป็นสายแพตช์สำหรับสัญญาณ Single Mode (OS1) โดยมีหัวต่อ E-2000 ไปยัง SC และมีข้อมูลด้านวัสดุของปลอกหุ้มเป็น LSOH รวมถึงค่าการสูญเสียสัญญาณ (attenuation) ที่ระบุไว้ 0.3 dB ข้อความในคำอธิบายเกี่ยวกับเวอร์ชัน Duplex และการทำเครื่องหมายสายควรถูกพิจารณาพร้อมกับสเปค Cable Construction ที่ระบุเป็น Simplex เนื่องจากข้อมูลทั้งสองส่วนถูกระบุไว้ในรายละเอียดคำอธิบายต้นทาง

Features

- Connector 1: E-2000
- Connector 2: SC
- Length: 1m
- Propagation Mode: Single Mode
- Fibre Type: OS1
- Core Diameter: 9/125µm
- Sheath Material: Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)
- Sheath Colour: Yellow
- Cable Construction: Simplex (มีคำอธิบายระบุเวอร์ชัน Duplex และการทำเครื่องหมายสาย)
- Terminated: Terminated
- Attenuation: 0.3 dB
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Standards Met: IEC 61300-3-4
- รายละเอียดคำอธิบาย: แจ็คเกิดขนาด 3 mm, Split length 15 cm ± 5 cm, มีการทำเครื่องหมายสาย (ตามคำอธิบาย)



Applications

- การเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกแบบ Single Mode (OS1)
- การใช้งานที่ต้องการการกระจายแสง (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector 1	E-2000
Length	1m
Connector 2	SC
Propagation Mode	Single Mode
Terminated/Unterminated	Terminated
Core Diameter	9/125 μ m
Sheath Colour	Yellow
Cable Construction	Simplex
Fibre Type	OS1
Maximum Operating Temperature	+60°C
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Attenuation	0.3 dB
Minimum Operating Temperature	-20°C
Standards Met	IEC 61300-3-4



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com