



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO ST to Unterminated Simplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, White, 1m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 536-8604

Overview

สายไฟเบอร์ออปติก RS PRO รุ่น 536-8604 แบบ Simplex ความยาว 1 m สำหรับไฟเบอร์มัลติโหมด OM3 โดยมีหัวต่อ ST ที่ปลายด้านหนึ่งและอีกปลายระบุเป็น Unterminated / Terminated (ข้อมูลสเปกระบุทั้งสองค่า)

จากคำอธิบายมีการกล่าวถึงเฟอร์รูลเซรามิกขัดเงาสำหรับคอนเนคเตอร์ SC, ST และ LC และค่า insertion loss สูงสุดที่ 0.5 dB สเปคแสดง attenuation ที่ 0.3 dB และวัสดุเปลือกเป็น Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ทำให้สายนี้ออกแบบเพื่อลดการสูญเสียสัญญาณและเพิ่มความปลอดภัยของวัสดุเปลือก

Features

- Connector 1: ST
- Connector 2: Unterminated
- Terminated/Unterminated: Terminated (มีข้อมูลในสเปคทั้งสองแบบ)
- Fibre Type: OM3 (Multi Mode)
- Core Diameter: 50/125µm
- Length: 1 m
- Cable Construction: Simplex
- Sheath Material: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Sheath Colour: White
- Attenuation: 0.3 dB
- คำอธิบายระบุ ferrule เซรามิกขัดเงาและ insertion loss สูงสุด 0.5 dB

Applications

- การเชื่อมต่อความแม่นยำสูงระหว่างอุปกรณ์ไฟเบอร์ (แนวทางทั่วไปจากคำอธิบาย)
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการวัสดุปกป้อง Low Smoke Zero Halogen



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector 1	ST
Length	1m
Propagation Mode	Multi Mode
Connector 2	Unterminated
Terminated/Unterminated	Terminated
Core Diameter	50/125 μ m
Sheath Colour	White
Cable Construction	Simplex
Fibre Type	OM3
Attenuation	0.3 dB
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com