



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, 0.4m15.08 mm<sup>2</sup>, M6 Stud Size Tinned Copper, 24 x 20 x 0.2 mm Single Core

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 489-169

## Overview

สายถัก (braided) RS PRO รุ่น 489-169 ขนาด 24 x 20 x 0.2 mm ทำจากทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper) ความยาว 0.4 m พร้อมขนาด Stud M6 และมาตรฐาน BS EN 13602:2002, BS4109

ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเป็นสายถักแบบ single core ให้ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงในการเชื่อมต่อ เหมาะกับจุดเชื่อมต่อที่ต้องการความทนทานและการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง ข้อมูลทางไฟฟ้า เช่น พื้นที่หน้าตัดประมาณ 15.08 mm<sup>2</sup> และความต้านทานนำไฟฟ้าระบุเป็น 1174 Ω/km ควรพิจารณาเมื่อนำไปใช้ในงานที่มีข้อกำหนดทางไฟฟ้าและการยึดแน่นด้วย stud M6

## Features

- Conductor Material: Tinned Copper
- Cross Sectional Area: 15.08 mm<sup>2</sup>
- Length: 0.4 m
- Size (physical): 24 x 20 x 0.2 mm
- Stud Size: M6
- Cable Shape: Single Core
- Conductor Resistance: 1174 Ω/km
- Standards Met: BS EN 13602:2002, BS4109

## Applications

- การเชื่อมต่อที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทาน
- จุดต่อที่ต้องมีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง
- พื้นที่ติดตั้งจำกัดที่ต้องการสายถัก

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Size	24 x 20 x 0.2 mm
Conductor Material	Tinned Copper
Cross Sectional Area	15.08 mm <sup>2</sup>
Length	0.4m
Conductor Resistance	1174 Ω/km
Stud Size	M6
Cable Shape	Single Core
Standards Met	BS EN 13602:2002, BS4109



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com