



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 0.56mm Tinned Copper Wire, 24 AWG 91.3m Reel

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 355-085

Overview

RS PRO 355-085 เป็นลวดทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper Wire) แบบแกนเดี่ยว ออกแบบสำหรับงานเดินสายไฟในระบบควบคุม และงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการนำไฟฟ้าสูง พร้อมความทนทานต่อการกัดกร่อนและความชื้น ลวดผ่านกระบวนการอบอ่อน (Annealed Copper) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการดัดขึ้นรูปหรืองานบัดกรี

Features

- ลวดทองแดงชุบดีบุกแบบแกนเดี่ยว (Single Strand Tinned Copper Wire)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.56 มม.
- พื้นที่หน้าตัด 0.2 มม²
- ความยาวม้วน 91.3 เมตร
- ทนต่อการกัดกร่อนและความชื้นได้ดี
- บัดกรีได้ง่ายกว่าลวดทองแดงทั่วไป
- อายุการใช้งานยาวนานกว่าลวดทองแดงไม่ชุบดีบุก
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการนำไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อนที่ดี
- ผลิตตามมาตรฐาน BS4109 และ BS EN13602

Applications

- งานเดินสายภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า
- งานระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมเครื่องจักร
- การทำฟิวส์ลิงก์และชอร์ตลิงก์
- งานโทรคมนาคมและระบบสื่อสาร
- งานเดินสายภายในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- งานอุปกรณ์ยก เคลื่อนย้าย และรถยก (Forklift)
- งานอุปกรณ์ทางทะเลและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
- งานต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.2 mm ²
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	1/0.56 mm
Outer Diameter	0.56mm
Length	91.3m
Finish	Tinned
Wire Style	BS EN13602
Shield Type	Unshielded
Cable Type	Single Core



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com