



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO 0.22mm Enamelled Copper Wire, 30 AWG 1300m Reel

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 357-924

## Overview

RS PRO ลวดทองแดงชุบดีบุกแบบเคลือบ (enamelled/tinned copper) เป็นสาย annealed single strand บนสปูลพลาสติก ขนาด 30 AWG ความยาว 1300m พร้อมฉนวน PUR และความทนทานต่อความชื้นตามการเคลือบทองดีบุก

จากคำอธิบาย การเคลือบทองแดงด้วยชั้นดีบุกบางช่วยลดการเกิดออกไซด์และการกัดกร่อน ทำให้ลวดทนต่อสภาพแวดล้อมชื้นได้ดี ส่วนการเป็นลวด annealed single strand ช่วยให้คุณสมบัติการนำไฟฟ้าและการจัดเก็บบนสปูลตามที่ระบุ

## Features

- Cross Sectional Area: 0.04 mm<sup>2</sup>
- American Wire Gauge: 30 AWG
- Core Strands: 1/0.22 mm (single strand)
- Insulation Material: PUR
- Outer Diameter: 0.22 mm
- Length: 1300 m (สปูลพลาสติก)
- Finish: Enamelled (tinned copper)
- Wire Style: EN 60317/20
- Maximum Operating Temperature: +155°C
- Shield Type: Unshielded
- Cable Type: Single Core
- Standards Met: BASEC

## Applications

- การใช้งานที่ต้องการลวดทองแดงเคลือบดีบุกและความทนทานต่อความชื้น (ตามที่ระบุ)

## Specifications

--	--



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.04 mm <sup>2</sup>
American Wire Gauge	30 AWG
Core Strands	1/0.22 mm
Insulation Material	PUR
Outer Diameter	0.22mm
Length	1300m
Finish	Enamelled
Wire Style	EN 60317/20
Maximum Operating Temperature	+155°C
Shield Type	Unshielded
Cable Type	Single Core
Standards Met	BASEC
Operating Temperature Range	Maximum of +155 °C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com