



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Yellow 0.08 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 7/0.12 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7140

Overview

สายไฟ Hook Up RS PRO สีเหลือง ขนาด 0.08 mm² (28 AWG), ยาว 100m มีฉนวน PTFE และตัวนำเป็น Silver Plated Copper ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมรุนแรง

สายฉนวน PTFE และตัวนำ silver plated เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานสารเคมีและอุณหภูมิสูง โดยระบุความทนทานต่อเชื้อเพลิง น้ำมัน และของไหลไฮดรอลิก ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.08 mm² (28 AWG)
- สีสลักนอก: เหลือง
- แกนลวด 7 เส้น ขนาด 0.12 mm (7/0.12 mm)
- ความยาวม้วน 100 m
- วัสดุฉนวน: PTFE
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.71 mm
- แรงดันไฟฟ้า 300 V
- อุณหภูมิสูงสุด 200°C และต่ำสุด -75°C
- ตัวนำ: Silver Plated Copper
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: BS 3G 210:1996
- ความหนาฉนวน 0.15mm
- ทนต่อ: fuels, gasoline, hydraulic fluid, lubricants, oils

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันหรือสารเคมี
- สภาพแวดล้อมที่ต้องทนต่อเชื้อเพลิง น้ำมันไฮดรอลิก และสารหล่อลื่น
- การเดินสายในพื้นที่ที่ต้องการสายทนอุณหภูมิสูง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Sheath Colour	Yellow
American Wire Gauge	28 AWG
Core Strands	7/0.12 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	0.71mm
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-75°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	BS 3G 210:1996
Wire Style	BS3G210
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Size of Strands	0.12 mm
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com