



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Black 0.22 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7355

Overview

สาย hook up สีดำ ขนาด 0.22 mm² (24 AWG) ฉนวน PTFE ความยาว 100m ตัวนำ Silver Plated Copper เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนจากน้ำมันหรือสารเคมี

ออกแบบสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมรุนแรงโดยใช้ฉนวน PTFE ที่ทนสารปนเปื้อนและทนอุณหภูมิสูงถึง 200°C แกนเป็น 7 เส้น ขนาด 0.2 mm (7/0.2 mm) ให้ความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของตัวนำ

Features

- หน้าตัด: 0.22 mm²
- AWG: 24 AWG
- Core Strands: 7/0.2 mm
- ความยาว: 100 m
- วัสดุฉนวน: PTFE
- ตัวนำ: Silver Plated Copper
- Voltage Rating: 600 V
- Outer Diameter: 1.2 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -75°C ถึง 200°C
- มาตรฐาน: BS 3G 210:1996
- Insulation Wall Thickness: 0.25 mm
- ทนต่อ: Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
- สีเปลือกนอก: Black

Applications

- งานอุตสาหกรรมและภาคสนามที่มี oils, acids หรือแสงแดดจัด
- การใช้งานที่ต้องการสายทนสารเคมีและทนอุณหภูมิสูง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	7/0.2 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	1.2mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-75°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	BS 3G 210:1996
Wire Style	BS3G210
Insulation Wall Thickness	0.25mm
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Number of Strands	7
Size of Strands	0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com