



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Red 0.08 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 7/0.12 mm, 100m, MPPE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 872-4439

Overview

RS PRO Red 0.08 mm² Hook Up Wire (Model 872-4439) ลวดลัดขั้วสีแดง ขนาด 0.08 mm² (28 AWG) ยาว 100m ฉนวน MPPE เหมาะสำหรับเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

ลวดชนิด UL11028 สำหรับการเดินสายภายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ให้ฉนวนด้วยวัสดุ MPPE ออกแบบเพื่อใช้งานภายในอุปกรณ์รองรับแรงดันได้ถึง 600 V และช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ 0°C ถึง +105°C ตัวนำเป็นทองแดงชุบดีบุก มีโครงสร้าง 7 เส้นขนาด 0.127 mm แต่ละเส้นขนาด 0.12 mm ตามสเปค

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.08 mm²
- AWG: 28 AWG
- ความยาว: 100m
- สีฉนวน: แดง
- วัสดุฉนวน: MPPE
- แรงดันไฟฟ้า: 600 V
- อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ: 0°C
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +105°C
- วัสดุตัวนำ: Tinned Copper (ทองแดงชุบดีบุก)
- โครงสร้างแกน: 7/0.12 mm (จำนวนเส้น 7 ขนาดเส้น 0.127 mm)
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 0.9mm
- ความหนาผนังฉนวน: 0.2mm
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: UL 1581, UL 758
- รูปแบบสาย: UL11028

Applications

- การเดินสายภายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
- การจัดระบบสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Sheath Colour	Red
American Wire Gauge	28 AWG
Core Strands	7/0.12 mm
Length	100m
Insulation Material	MPPE
Outer Diameter	0.9mm
Voltage Rating	600 V
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	UL 1581, UL 758
Wire Style	UL11028
Insulation Wall Thickness	0.2mm
Size of Strands	0.127 mm
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com