



## Industrial Automation Products & Solutions



# Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Blue 0.05 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 30 AWG, 7/0.10 mm, 30m, PTFE Insulation, 5851 BL005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5851 BL005

## Overview

Alpha Wire สาย Hook-up TEFLON สีฟ้า ขนาด 0.05 mm<sup>2</sup> (30 AWG) ยาว 30m ฉนวน PTFE ผนังบาง นำไฟโดยทองแดงชุบเงิน และเป็นไปตามมาตรฐาน UL1213

สายฉนวน PTFE ให้ความต้านทานสารเคมี อุณหภูมิสูงและแรงเสียดทานต่ำ เหมาะกับงานเดินสายภายในอุปกรณ์ที่ต้องเผชิญสารเคมีหรือความร้อน จุดเด่นเพิ่มเติมคือตัวนำเป็นทองแดงชุบเงินและสอดคล้องมาตรฐาน MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1

## Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.05 mm<sup>2</sup> (30 AWG)
- ตัวนำ 7 เส้น ขนาด 0.10 mm (7/0.10 mm)
- ฉนวน PTFE (thin-walled, lightweight)
- แรงดันใช้งาน 600 V
- อุณหภูมิใช้งาน -60°C ถึง +200°C
- ตัวนำ Silver Plated Copper
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 0.81 mm
- ความหนาฉนวน 0.3 mm
- ความยาวม้วน 30 m
- เป็นไปตาม UL1213 และมาตรฐานที่ระบุ

## Applications

- การเดินสายภายในอุปกรณ์ (hook-up) ที่มีสารเคมีหรือความร้อน
- การใช้งานที่ต้องการสายไฟทนอุณหภูมิสูง



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.05 mm <sup>2</sup>
Sheath Colour	Blue
American Wire Gauge	30 AWG
Core Strands	7/0.10 mm
Length	30m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	0.81mm
Minimum Operating Temperature	-60°C
Maximum Operating Temperature	+200°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Wire Style	UL1213
Standards Met	MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Insulation Wall Thickness	0.3mm
Size of Strands	0.1 mm
Number of Strands	7



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com