



## Industrial Automation Products & Solutions



# AXINDUS KY30 Series Blue 0.93 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 18 AWG, 19/0.25 mm, 100m, PVC Insulation, KY3007B

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3007B

## Overview

สาย AXINDUS KY30 (รุ่น KY3007B) สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า ใช้เดินสายภายในอุปกรณ์และเครื่องจักร ขนาดแกน 0.93 mm<sup>2</sup> (18 AWG) ความยาว 100m

## Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.93 mm<sup>2</sup>
- AWG: 18 AWG
- แกนนำ: 19 เส้น ขนาด 0.25 mm (19/0.25 mm)
- ฉนวน: PVC
- สีแฉีกเกิด: สีน้ำเงิน
- ความยาว: 100m
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 2mm
- แรงดันใช้งาน: 250 V
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +105°C
- ตัวนำ: ทองแดงเคลือบทินเน็ต (Tinned Copper)
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CEI 60332-1, IEC 60332-38, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
- ชนิด: Single Core (Unshielded)
- ซีรีส์: KY30

## Applications

- การเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง
- การจัดสายและการเชื่อมต่อภายในเครื่องจักร/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.93 mm <sup>2</sup>
Sheath Colour	Blue
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	18 AWG
Core Strands	19/0.25 mm
Length	100m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	2mm
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-38, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Number of Strands	19
Size of Strands	0.25 mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com