



Industrial Automation Products & Solutions

AXINDUS KZ Series Yellow 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 250m, PTFE Insulation, KZ0505J

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KZ0505J

Overview

AXINDUS KZ Series สาย Hook Up ขนาด 0.2 mm² (24 AWG) ยาว 250m ฉนวน PTFE สีเหลือง สำหรับสภาพแวดล้อมความร้อนและการใช้งานที่มีความเครียดทางเคมี/กลไก

ออกแบบสำหรับงานในสภาพแวดล้อมรุนแรงที่ต้องการทนความร้อนสูงและการสัมผัสสารเคมี/แรงกระทำทางกล ตัวนำเป็นทองแดงชุบเงินและฉนวน PTFE ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและความเชื่อถือได้ในช่วงอุณหภูมิสูง

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.2 mm² (24 AWG)
- Stranding 7/0.2 mm
- ฉนวน PTFE
- ตัวนำทองแดงชุบเงิน
- Outer diameter 1.13mm
- ยาว 250m ต่อม้วน
- แรงดันใช้งาน 600 V
- ช่วงอุณหภูมิ -55°C ถึง +200°C
- ไม่ใช้ชีลด์ (Unshielded)
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- เป็นสายประเภท Harsh Environment
- เป็นไปตามมาตรฐาน CEI 60332-1, IEC 60332-60, NF C 32-070/C2, NF C 93-521

Applications

- การติดตั้งและงานเดินสายในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง
- งานที่ต้องการความทนทานต่อการสัมผัสสารเคมีหรือแรงกระทำทางกล
- การใช้งานทั่วไปในสภาวะ harsh environment ตามที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.2 mm ²
Sheath Colour	Yellow
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Wire/Single Core
Core Strands	7/0.2 mm
Length	250m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	1.13mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	+200°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Cable Type	Harsh Environment
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-60, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KZ
Shield Type	Unshielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com