



Industrial Automation Products & Solutions

AXINDUS KY30 Series Purple 0.22 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 200m, PVC Insulation, KY3004VI

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3004VI

Overview

AXINDUS KY30 Series สาย Hook Up ขนาด 0.22 mm² (24 AWG) สีม่วง ยาว 200m ฉนวน PVC ตั้วนำทองแดงชุบดีบุก (tinned copper) เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และงานวิศวกรรมไฟฟ้า ขนาดแกนเดี่ยว ไม่ชีลด์

สาย KY30 ให้ความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและการนำไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ด้วยตั้วนำทองแดงชุบดีบุกและฉนวน PVC เหมาะกับงานเดินสายภายในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงกลางและงานซ่อมบำรุงทั่วไป โดยมีคุณสมบัติทนวงไฟและเป็นไปตามมาตรฐานการทนไฟที่ระบุ

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.22 mm²
- AWG: 24 AWG
- แกนเดี่ยว (Single Core)
- แกนสายในตั้วนำ: 7/0.2 mm (7 สาย ขนาด 0.20 mm)
- ความยาวม้วน: 200m
- ฉนวน: PVC
- สีเปลือก: Purple
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.1mm
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40°C ถึง +105°C
- ตั้วนำ: Tinned Copper
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: CEI 60332-1, IEC 60332-31, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
- ไม่ชีลด์ (Unshielded)

Applications

- การเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



- งานวิศวกรรมไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุง
- การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กถึงกลาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Sheath Colour	Purple
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	7/0.2 mm
Length	200m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	1.1mm
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-31, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Number of Strands	7
Size of Strands	0.20 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
