



## Industrial Automation Products & Solutions

# AXINDUS KY30 Series Brown 0.12 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 26 AWG, 7/0.15 mm, 200m, PVC Insulation, KY3003M

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3003M

## Overview

สาย AXINDUS KY30 Series รุ่น KY3003M เป็นสาย Hook Up แบบเดี่ยว (Single Core) ขนาดหน้าตัด 0.12 mm<sup>2</sup> (26 AWG) ยาว 200m ฉนวน PVC สีน้ำตาล ระบุแรงดัน 250 V และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +105°C

จากสเปก สายนี้ออกแบบสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าขนาดเล็กถึงกลาง โดยใช้ตัวนำทองแดงเคลือบดีบุก (Tinned Copper) และมีคุณสมบัติหน่วงการลุกเป็นไฟตามมาตรฐานที่ระบุ เหมาะกับงานติดตั้ง เดินสายภายในอุปกรณ์ และงานซ่อมบำรุงที่ต้องการสายเดี่ยวความยาวต่อม้วนสูง

## Features

- หน้าตัด 0.12 mm<sup>2</sup> (26 AWG)
- แกนตัวนำ 7 เส้น ขนาด 0.15 mm (7/0.15 mm)
- ตัวนำวัสดุ: Tinned Copper
- ฉนวน: PVC
- ความยาวม้วน: 200m
- สีเปลือก: สีน้ำตาล
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 0.9mm
- แรงดันใช้งาน: 250 V
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +105°C
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: CEI 60332-1, IEC 60332-24, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
- ไม่มีชีลด์ (Unshielded)

## Applications

- งานอิเล็กทรอนิกส์
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- การเดินสายสำหรับเครื่องใช้ขนาดเล็กถึงกลาง



- งานซ่อมบำรุงและการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.12 mm <sup>2</sup>
Sheath Colour	Brown
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	26 AWG
Core Strands	7/0.15 mm
Length	200m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	0.9mm
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-24, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Size of Strands	0.12 mm
Number of Strands	7



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com