



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RH2 3RH2 Contactor, 10 A, 2 NO+2 NC, 690 V ac

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RH2122-1JB40

Overview

คอนแทคเตอร์รีเลย์ Siemens รุ่น 3RH2122-1JB40 (ซีรีส์ 3RH2) กระแสขาออก 10 A, การจัดเรียงปกติ 2 NO + 2 NC, กระแสแรงดันชั่ว 690 V ac, แรงดันควบคุม 24 V dc, ติดตั้งบนราง DIN

อุปกรณ์นี้เป็นคอนแทคเตอร์รีเลย์ที่ระบุไว้ว่า 'ปลอดภัยจากสภาพอากาศและปลอดภัยจากการสัมผัส' และสามารถติดตั้งองค์ประกอบลดการกระชาก (เช่น RC, varistor, diode หรือชุดไดโอด/ซินเนอร์) บนรีเลย์เพื่อลดการกระชากขณะเปิดในขดลวด ข้อมูลสเปกการระบุข้อต่อแบบสกรู มิติและช่วงการใช้งานอุณหภูมิชัดเจน

Features

- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Contact Current Rating: 10 A
- Normal State Configuration: 2 NO + 2 NC
- Number Of Auxiliary Contacts: 4
- Terminal Type: Screw
- Control Voltage: 24 V dc
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- ขนาด (LxWxD): 45mm x 73mm x 57.5mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Range / Series: 3RH2

Applications

- ใช้งานเป็นคอนแทคเตอร์รีเลย์ในระบบควบคุมที่ต้องการการป้องกันการกระชากของขดลวด (ตามข้อมูล)
- การใช้งานที่ต้องการการติดตั้งบนราง DIN

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Voltage Rating	690 V ac
Contact Current Rating	10 A
Range	3RH2
Series	3RH2
Normal State Configuration	2 NO+2 NC
Number Of Auxiliary Contacts	4
Terminal Type	Screw
Length	45mm
Width	73mm
Depth	57.5mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Control Voltage	24 V dc
Mounting Style	DIN Rail Mount
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com