



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Orange 0.14 mm² Hook Up Wire, 26 AWG, 12601, 30.5m, PTFE Insulation, 2843/7 OR005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2843/7 OR005

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Orange 0.14 mm² (26 AWG, รุ่น 2843/7 OR005) สายสุกซ์พ่นพ่น PTFE ยาว 30.5m สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำ-กระแสต่ำ มีคุณสมบัติทนความร้อนและทนสารเคมีตามสเปคที่ระบุ

สายนี้ถูกระบุว่าเป็นสายสุกซ์พ่นสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ภายในอุปกรณ์ที่ต้องการการเชื่อมต่อภายในอย่างเชื่อถือได้ โดยมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง (-60°C ถึง 200°C) และความต้านทานต่อสารเคมี น้ำมัน และตัวทำละลาย รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยและการรับรองหลายรายการตามที่ระบุ

Features

- Cross Sectional Area: 0.14 mm²
- Sheath Colour: Orange
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Cable Shape: Multicore
- Core Strands: 12601
- Length: 30.5m
- Insulation Material: PTFE
- Voltage Rating: 250 V
- Outer Diameter: 0.79mm
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Maximum Operating Temperature: 200°C
- Conductor Material: Copper
- Cable Type: High Temperature
- Wire Style: MIL-W-16878
- Standards Met: California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBAB, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
- Series: Hook-up Wire TEFLON



- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.15mm
- Size of Strands: 34
- Number of Strands: 7
- Resistant To: Chemicals, Oils, Solvents
- Brand: Alpha Wire
- Model: 2843/7 OR005

Applications

- การเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน low voltage และ low current (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.14 mm ²
Sheath Colour	Orange
American Wire Gauge	26 AWG
Cable Shape	Multicore
Core Strands	12601
Length	30.5m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	250 V
Outer Diameter	0.79mm
Minimum Operating Temperature	-60°C
Maximum Operating Temperature	200°C
Conductor Material	Copper
Cable Type	High Temperature
Wire Style	MIL-W-16878
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBAB, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Size of Strands	34
Number of Strands	7
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com