



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS KY30 Series White 0.93 mm² Hook Up Wire, 18 AWG, 19/0.25 mm, 100m, PVC Insulation, KY3007BL

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3007BL

Overview

สาย KY30 จาก AXINDUS ขนาดพื้นที่ตัดขวาง 0.93 mm² (18 AWG) ความยาว 100m หุ้มฉนวน PVC สีขาว ตัวนำเป็น Tinned Copper เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า

KY30 ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การเดินสายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงกลาง ตามที่ต้นฉบับระบุ ความเป็น Flame Retardant

และการปฏิบัติตามมาตรฐานหลายรายการชี้ว่าเน้นความปลอดภัยด้านการลุกไหม้และการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Features

- Cross Sectional Area: 0.93 mm²
- American Wire Gauge: 18 AWG
- Length: 100m
- Sheath Colour: White
- Insulation Material: PVC
- Conductor Material: Tinned Copper
- Core Strands: 19/0.25 mm
- Outer Diameter: 2mm
- Voltage Rating: 250 V
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Standards Met: CEI 60332-1, IEC 60332-35, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Shield Type: Unshielded
- Number of Strands: 19
- Size of Strands: 0.25 mm
- Series: KY30



Applications

- งานเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงกลาง
- งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ต้องการสาย single core unshielded

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.93 mm ²
Sheath Colour	White
American Wire Gauge	18 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	19/0.25 mm
Length	100m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	2mm
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-35, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Number of Strands	19
Size of Strands	0.25 mm



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com