



Industrial Automation Products & Solutions



JST Female PUD to Female PUD Crimped Wire, 300mm, 0.25mm²

ผู้ผลิต : JST

รหัสสินค้า : 01PUDPUD-24L300

Overview

JST สายต่อแบบบีบ PUD (Female PUD to Female PUD) ความยาว 300mm ขนาด 0.25mm² รุ่น 01PUDPUD-24L300 พร้อมการชุบเงิน

หัวช็อกเก็ต PUD มีโครงสร้างสปริงแผ่นและตั้งตรงกลางเพื่อรับประกันการต่อเนื่องของกระแสภายใต้การสั่นสะเทือน ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานและรักษาการนำไฟฟ้าในสภาวะสั่นสะเทือนสูง และใช้งานร่วมกับ PUD series 2.00mm crimp socket housings

Features

- Crimp Terminal 1: PUD (Female)
- Crimp Terminal 2: PUD (Female)
- Series: PUD
- Wire Size: 0.25mm²
- Cable Length: 300mm
- Contact Plating: Tin

Applications

- ใช้กับ PUD series 2.00mm crimp socket housings
- การเชื่อมต่อที่ต้องการความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Crimp Terminal 1	PUD
Series	PUD



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Crimp Terminal 2	PUD
Crimp Terminal 1 Gender	Female
Crimp Terminal 2 Gender	Female
Wire Size	0.25mm ²
Cable Length	300mm
Contact Plating	Tin



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com