



## Industrial Automation Products & Solutions



### 3M Round Ribbon Cable, 26-Way, 1.27mm Pitch, 30m Length

ผู้ผลิต : 3M

รหัสสินค้า : 3759-26

## Overview

สายริบบอนแบบกลม 3M 26 ทาง (26-way) ลูกบิด Pitch 1.27mm ยาว 30m ฉนวน PVC สีดำ พร้อมคุณสมบัติ Continuous split/bond repeat เหมาะสำหรับการย่ำแบบมวล (mass termination) และงานประกอบจำนวนมาก

สายแบบ round ribbon ที่มีคุณสมบัติ split/bond repeat ช่วยอำนวยความสะดวกในการย่ำแบบมวลและการประกอบสายปริมาณมาก โดยมีข้อมูลทางไฟฟ้าและกลไก เช่น capacitance, characteristic impedance และช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้ซึ่งช่วยเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับข้อกำหนดการออกแบบ

## Features

- ประเภทสาย: Round ribbon
- จำนวนทาง (Number of Ways): 26
- Pitch: 1.27mm
- AWG: 28 AWG
- ยาว: 30m
- ฉนวน: PVC สีดำ
- Unscreened (ไม่ screened)
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Capacitance: 54.8 pF/m (ระบุ)
- Characteristic Impedance: 133  $\Omega$  (ระบุ)
- Voltage Rating: 300 V
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- ความกว้าง: 31.8 mm
- จำนวนเส้นต่อแกน: 7 (Core Strands 7)

## Applications

- การย่ำแบบมวลและการประกอบสายไฟจำนวนมาก (mass termination)
- การเดินสายภายในอุปกรณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นและการจัดกลุ่มสาย



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Round
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	26
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Length	30m
Width	31.8 mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Number of Strands	7
Conductor Strand Type	Stranded
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	+80°C
Size of Strands	36 AWG
Capacitance	54.8pF/m
Operating Temperature Range	-20 - +80 °C
Core Strands	7/36
Characteristic Impedance	133 Ω



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com