




Industrial Automation Products & Solutions



3M 3302 Series Flat Ribbon Cable, 16-Way, 1.27mm Pitch, 30m Length

ผู้ผลิต : 3M

รหัสสินค้า : 3302-16 100FT

Overview

3M 3302 Series Flat Ribbon Cable (รุ่น 3302-16 100FT) เป็นสายแบบแบน 16 ทาง ความห่างพิน 1.27mm ยาว 30m เหมาะสำหรับการทำงาน mass termination กับชุด 3M IDC connectors

สายรุ่น 3302 มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการใช้งานร่วมกับตัวเชื่อมต่อ IDC ของ 3M และระบุสเปกทางไฟฟ้าและเชิงกลหลายรายการ เช่น ขนาดแกน, ความต้านทาน, อุณหภูมิการใช้งานและแรงดัน ซึ่งช่วยให้เลือกใช้งานในระบบภายในอุปกรณ์ได้ตามค่าแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุ

Features

- Ribbon Cable Type: Flat
- Pitch: 1.27mm
- Number of Ways: 16
- Unterminated (ตามสเปก)
- Screened/Unscreened: Unscreened
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Series: 3302
- Length: 30m
- Width: 20.32 mm
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Voltage Rating: 300 V
- Conductor Strand Type: Stranded
- Number of Strands: 7
- Sheath Colour: Multicoloured
- Core Strands: 7/0.127 mm
- Capacitance: 46.248pF/m
- Size of Strands: 0.127 mm
- Operating Temperature Range: -20 - +105 °C
- Characteristic Impedance: 105 Ω



Applications

- การเชื่อมต่อแบบ mass termination กับ 3M IDC connectors
- การเดินสายภายในอุปกรณ์หรือตู้ควบคุมที่ต้องการสายแบนหลายทาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	16
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Series	3302
Length	30m
Width	20.32 mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Voltage Rating	300 V
Conductor Strand Type	Stranded
Number of Strands	7
Maximum Operating Temperature	+105°C
Sheath Colour	Multicoloured
Core Strands	7/0.127 mm
Capacitance	46.248pF/m
Size of Strands	0.127 mm
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C
Characteristic Impedance	105 Ω

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com