



## Industrial Automation Products & Solutions



# Molex 4 Way Female Pico-SPOX to 4 Way Underterminated Wire to Board Cable, 150mm

ผู้ผลิต : Molex

รหัสสินค้า : 218397-1042

## Overview

Molex 4 Way Female Pico-SPOX to 4 Way Underterminated wire-to-board cable assembly ยาว 150mm รุ่น 218397-1042; ชุดสาย Pico-SPOX แบบพร้อมใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสายและแผงวงจร

ชุดสาย Pico-SPOX นี้ออกแบบมาเพื่อลดเวลาในการจัดหาและอำนวยความสะดวกในการติดตั้งสำหรับงาน prototyping และการผลิต โดยให้ข้อมูลด้านกำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิทำให้ประเมินความเหมาะสมกับแอปพลิเคชันไฟฟ้าได้จากสเปคที่ระบุ

## Features

- Connector 1: Pico-SPOX (Female), 4 contacts, 1 row
- Connector 2: Underterminated (4 contacts)
- Series: Pico-SPOX (Series number 218397)
- Pitch: 1.5mm
- Cable Length: 150mm
- Sheath Colour: Black
- Voltage Rating: 250 V
- Current Rating: 2.5 A
- Operating Temperature Range: -10 - +105 °C
- Contact Material: Phosphor Bronze
- Contact Plating: Tin

## Applications

- การเชื่อมต่อระหว่างสายและแผงวงจร (wire-to-board) ด้วยหัว Pico-SPOX
- งาน prototyping
- งานการผลิตที่ต้องการชุดสายพร้อมใช้งานเพื่อเร่งการติดตั้ง

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด      |
|--------------------------------|-----------------|
| Series                         | Pico-SPOX       |
| Connector 1                    | Pico-SPOX       |
| Series Number                  | 218397          |
| Connector 2                    | Unterminated    |
| Connector 1 Gender             | Female          |
| Connector 1 Number of Contacts | 4               |
| Connector 2 Number of Contacts | 4               |
| Pitch                          | 1.5mm           |
| Sheath Colour                  | Black           |
| Cable Length                   | 150mm           |
| Voltage Rating                 | 250 V           |
| Current Rating                 | 2.5 A           |
| Connector 2 Number of Rows     | 1               |
| Operating Temperature Range    | -10 - +105 °C   |
| Contact Material               | Phosphor Bronze |
| Contact Plating                | Tin             |
| Connector 1 Number of Rows     | 1               |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com