



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS Contactor, 24 V dc Coil, 3-Pole, 65 A, 30 kW, 1NO + 1NC, 400 V

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RT2037-1KB40

Overview

Siemens SIRIUS (3RT2037-1KB40) คอนแทคเตอร์ 3 ขั้ว คอยล์ 24 V dc กระแสสัมผัสสูงสุด 65 A รองรับกำลังสูงสุด 30 kW และมี auxiliary contacts 1NO+1NC

คอนแทคเตอร์ที่เหมาะสมกับการจัดการทั้งโหลดขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามคำอธิบายในสเปคที่สามารถควบคุมโหลดผ่าน PLC และจัดการโหลดสูงสุดถึง 65 A เหมาะสำหรับงานสตาร์ทมอเตอร์และโหลดอุตสาหกรรมหนักกว่าอุปกรณ์อื่นๆ ในรายการ

Features

- Coil Voltage 24 V dc
- 3 pole (3P)
- Contact Current Rating 65 A (ระบุ Load Current 52 A, 65 A)
- Contact Voltage Rating 400 V
- Power Rating 30 kW
- Normal State Configuration: 1NO + 1NC
- Auxiliary contacts: 1NO + 1NC (รวม 2 จุด)
- Terminal type: Screw
- Dimensions: กว้าง 55mm x ยาว 114mm x ลึก 130mm
- Mounting Style: Screw
- Better World Claim: Low carbon manufacture
- Operating Temp: -25°C ถึง +60°C

Applications

- สตาร์ทมอเตอร์อุตสาหกรรม



- ควบคุมโหลดไฟฟ้าขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น เต้าไฟฟ้า หรือคอมเพรสเซอร์
- วงจรที่ต้องการควบคุมจาก PLC ด้วยคอยล์ DC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V dc
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	400 V
Contact Current Rating	65 A
Power Rating	30 kW
Range	SIRIUS
Normal State Configuration	1NO + 1NC
Number Of Auxiliary Contacts	2
Auxiliary Contact Configuration	1NO + 1NC
Terminal Type	Screw
Width	55mm
Length	114mm
Depth	130mm
Better World Claim	Low carbon manufacture
Better World Product	Yes
Mounting Style	Screw
Control Voltage	24 V
Load Current	52 A, 65 A
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+60°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com