



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric, Compact MCCB 4P 163A, Breaking Capacity 16 kA, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LV426169

Overview

Compact Nsxm Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ขนาดกะทัดรัดจาก Schneider Electric รองรับกระแส 163A (ช่วง Compact Nsxm 16–160 A) แบบ 4 โพล์ ติดตั้งบน DIN Rail เหมาะสำหรับประหยัดพื้นที่ในตู้ควบคุม

อุปกรณ์มีการออกแบบกะทัดรัดตามคำอธิบาย เหมาะกับงานที่ต้องการประหยัดพื้นที่ภายในตู้ควบคุมและการติดตั้งแบบ DIN Rail โดยใช้กลไกทริปแบบ Thermal-Magnetic และโค้งการทริป Type D พร้อมความสามารถตัดกระแสสูงสุด 16 kA ที่แรงดันพิกัด 690V

Features

- Range: Compact, Series: NSXm
- Number of Poles: 4P
- Current Rating: 163A
- Breaking Capacity: 16 kA ที่ Rated AC Voltage 690V
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Tripping Characteristics: Type D
- Tripping Mechanism: Thermal-Magnetic
- Terminal Contact Type: Clip-on, Screw
- Reset Actuator Type: Toggle Switch
- Break Time: Time Delay
- มิติ: Length 108mm, Width 80mm, Depth 137mm
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- ตู้ควบคุมที่ต้องการอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
- ระบบไฟฟ้าที่ต้องการการป้องกันแบบ 4 โพล์
- งานที่ต้องการความสามารถตัดกระแสสูงและแรงดันพิกัดสูง (ถึง 690V)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Range	Compact
Series	NSXm
Number of Poles	4
Current Rating	163A
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	16 kA
Rated AC Voltage	690V
Mounting Style	DIN Rail Mount
Length	108mm
Width	80mm
Depth	137mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Tripping Characteristics	Type D
Mounting Hole Diameter	4.5mm
Break Time	Time Delay
Reset Actuator Type	Toggle Switch
Circuit Breaker Type	MCCB
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic
Terminal Contact Type	Clip-on, Screw



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
