



## Industrial Automation Products & Solutions



**Contactors have a switching voltage of 440Vac and a coil consumption (ac coils 50/60Hz rated) of 4.5VA (Hold in) and 30VA (inrush).**

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LC2K0610E7

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	48 V ac
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	690 V ac
Contact Current Rating	6 A
Range	TeSys K
Power Rating	3 kW
Series	LC2K
Function	Reversing
Normal State Configuration	3NO
Auxiliary Contact Configuration	1NO
Number Of Auxiliary Contacts	1
Terminal Type	Screw
Length	58mm
Width	90mm
Depth	57mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes




## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+50°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com