



Industrial Automation Products & Solutions



Moflash LED100 Series Green Flashing Beacon, 40 → 380 V dc, 85 → 285 V ac, Surface Mount, LED Bulb, IP65

ผู้ผลิต : Moflash

รหัสสินค้า : LED100-05-04

Overview

Moflash LED100 ไฟสัญญาณ LED สีเขียวแบบแฟลช ติดตั้งแบบผิว (Surface Mount) รองรับแรงดันกว้างทั้ง DC และ AC และมีการป้องกัน IP65

รุ่น LED100 รองรับแรงดันกว้าง (40–380 V DC และ 85–285 V AC) ให้เอฟเฟกต์แฟลช ใช้หลอด LED และออกแบบให้ทนต่อฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน (Dust Proof, Water Resistant) โดยมีการบริโภคน้ำกระแสต่ำ 35mA

Features

- แรงดันจ่าย: 40 - 380 V DC, 85 - 285 V AC
- เอฟเฟกต์แสง: Flashing
- เลนส์: สีเขียว
- การติดตั้ง: Surface Mount
- หลอด: LED (Lamp Included)
- การบริโภคน้ำกระแส: 35mA
- ประเภทกระแส: AC, DC
- ขนาดฐาน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 72mm
- สีตัวเรือน: ดำ
- ซีรีส์: LED100
- มัลติฟังก์ชัน: Yes
- ความสูง: 107mm
- ความยาวฐาน: 33mm
- ระดับการป้องกัน: IP65
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +55°C
- มาตรฐาน: CE Certified



- คุณสมบัติพิเศษที่ระบุ: Dust Proof, Low Current Consumption, Water Resistant

Applications

- แสดงสถานะการทำงานปกติด้วยไฟสัญญาณสีเขียวในสภาพแวดล้อมการทำงาน (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	40 - 380 V dc, 85 - 285 V ac
Light Effect	Flashing
Lens Colour	Green
Mounting Style	Surface Mount
Bulb Type	LED
Current Consumption	35mA
Current Type	AC, DC
Base Diameter	72mm
Housing Colour	Black
Lamp Included	Yes
Series	LED100
Multifunction	Yes
Height	107mm
Base Length	33mm
IP Rating	IP65
Minimum Temperature	-25°C
Standards Met	CE Certified
Maximum Temperature	+55°C
Special Features	Dust Proof, Low Current Consumption, Water Resistant

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com