



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato RCBO, 25A Current Rating, 1P + N Poles, 30mA Trip Sensitivity, Type A, P1RE1NC Range

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : P1RE1NC25A030

Overview

Lovato RCBO รุ่น P1RE1NC25A030 เป็นเบรกเกอร์กระแสตกค้างแบบรวม (RCBO) ขนาด 25 A, 1P+N และมีความไวต่อการลัดวงจร/กระแสรั่ว 30 mA (Type A)

อุปกรณ์นี้รวมการป้องกันกระแสเกินและการตรวจจับกระแสรั่วไว้ในโมดูลขนาด 2 DIN ซึ่งออกแบบมาติดตั้งแนวดิ่งในตู้ควบคุม เพื่อประหยัดพื้นที่และจัดวางตามมาตรฐาน DIN

Features

- Current Rating: 25 A
- Number of Poles: 1P + N
- Trip Sensitivity: 30 mA
- Tripping Characteristics: Type A
- Range: P1RE1NC
- ขนาดการติดตั้ง: 2 DIN modules (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- การป้องกันวงจรไฟฟ้าในตู้คอนโทรลและกระจายไฟฟ้า
- ระบบที่ต้องการการป้องกันกระแสรั่ว (ความไว 30 mA) และการป้องกันกระแสเกินร่วมกัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	25A
Number of Poles	1P + N



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Trip Sensitivity	30mA
Tripping Characteristics	Type A
Range	P1RE1NC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com