



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato RCBO, 40A Current Rating, 1P + N Poles, 300mA Trip Sensitivity, Type A, P1RE1NC Range

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : P1RE1NC40A300

Overview

Lovato RCBO รุ่น P1RE1NC40A300 ขนาด 1P+N กระแส 40A ความไว 300mA ลักษณะ Type A ออกแบบให้มีขนาดเทียบเท่า 2 DIN modules และติดตั้งในแนวตั้ง (vertical plan)

อุปกรณ์รวมการป้องกันกระแสรั่ว (RCD) และการป้องกันกระแสเกินในโมดูลเดียว เหมาะกับแผงไฟหรือตู้ควบคุมที่ต้องการความเป็นระเบียบในการติดตั้งและการป้องกันหลายรูปแบบพร้อมกัน

Features

- Current Rating: 40A
- Number of Poles: 1P + N
- Trip Sensitivity: 300mA
- Tripping Characteristics: Type A
- Range: P1RE1NC
- ขนาดเทียบเท่า 2 DIN modules
- ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบ vertical plan

Applications

- ระบบไฟฟ้าที่ต้องการอุปกรณ์รวมการป้องกันกระแสรั่วและกระแสเกิน
- การติดตั้งในตู้หรือแผงไฟที่รองรับขนาด 2 DIN modules

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	40A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Poles	1P + N
Trip Sensitivity	300mA
Tripping Characteristics	Type A
Range	P1RE1NC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com