



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Surge Protector, 250V ac, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2952790

Overview

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (Surge Protector) ของ Phoenix Contact ระบุแรงดันป้องกัน 250V ac ติดตั้งบนราง DIN (DIN Rail Mount) ขนาด 75 x 22.5 x 55mm และช่วงอุณหภูมิการทำงาน -20°C ถึง +50°C

จากคำอธิบายมีการอ้างอิงการใช้วงจรไดโอดเพื่อจำกัดแรงดันกระชากของโหลดเหนี่ยวนำ เช่น โซลินอยด์วาล์วหรือรีเลย์ DC ข้อมูลสเปกการระบุขนาดและการติดตั้งแบบ DIN Rail เหมาะกับงานแผงควบคุมตามสเปก

Features

- Device Type: Surge Protector
- Voltage Protection Rating: 250V ac
- Series: EMG 22-DIO 4E-1N5408
- Mounting Style: DIN Rail
- Dimensions: 75 x 22.5 x 55mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +50°C

Applications

- ระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการจำกัดแรงดันกระชาก
- การป้องกันสัญญาณจากโหลดเหนี่ยวนำ เช่น โซลินอยด์วาล์วหรือรีเลย์ DC (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Surge Protector
Voltage Protection Rating	250V ac
Series	EMG 22-DIO 4E-1N5408



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Style	DIN Rail
Length	75mm
Width	22.5mm
Depth	55mm
Dimensions	75 x 22.5 x 55mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+50°C
Operating Temperature Range	-20 - +50 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com