



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact 3 Phase Surge Protector, ≤2.5kV, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2905988

Overview

Phoenix Contact SEC (Safe Energy Control) lightning current arrester รุ่น FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM สำหรับติดตั้ง DIN ให้การป้องกันแรงกระชากจากฟ้าผ่าและทรานเซียนต์ สำหรับระบบ 3 เฟส

อุปกรณ์เป็น lightning current arrester แบบ type 1/2 สำหรับการติดตั้งบน DIN Rail โดยระบุค่าการป้องกันแรงดันและกระแสโวลต์สเฟิร์มช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานป้องกันทรานเซียนต์ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

Features

- Device Type: Surge Protector
- Series: FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM (SEC)
- Voltage Protection Rating: ≤2.5kV
- Impulse Discharge Current: 25kA
- Electrical Phase: 3
- Mounting Style: DIN Rail
- Dimensions: 95.2 x 106.8 x 74.5mm
- Length: 95.2mm, Width: 106.8mm, Depth: 74.5mm
- Operating Temperature Range: -40 - +80 °C (Minimum -40°C, Maximum +80°C)

Applications

- การป้องกันระบบไฟฟ้าจากแรงกระชากและทรานเซียนต์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Surge Protector



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Voltage Protection Rating	2.5kV
Series	FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
Electrical Phase	3
Mounting Style	DIN Rail
Impulse Discharge Current	25kA
Length	95.2mm
Width	106.8mm
Depth	74.5mm
Dimensions	95.2 x 106.8 x 74.5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com