



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Surge Protector, $\leq 1.5\text{kV}$, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2906101

Overview

Surge protector ของ Phoenix Contact (ซีรีส์ BLT-T2-1S-320-UT) สำหรับการใช้งานกับไฟถนน อุโมงค์ หรือโคมไฟอาคาร ออกแบบให้ติดตั้งได้สะดวกด้วยรูยาวแบบบูรณาการ เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายนอกและแสงสว่างเชิงโครงสร้าง

Features

- ชนิดอุปกรณ์: Surge Protector
- แรงดันป้องกัน: $\leq 1.5\text{kV}$
- ซีรีส์: BLT-T2-1S-320-UT
- การติดตั้ง: DIN Rail
- Impulse Discharge Current: 20kA
- ขนาด: 56 x 36.5 x 34mm
- อุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง $+80^{\circ}\text{C}$

Applications

- ไฟถนน (street lighting)
- อุโมงค์
- โคมไฟอาคารและแสงสว่างเชิงโครงสร้าง
- งานติดตั้งภายนอกที่ต้องการการป้องกันไฟกระชาก

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|---------------------------|---------------------|
| Device Type | Surge Protector |
| Voltage Protection Rating | $\leq 1.5\text{kV}$ |
| | |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Series | BLT-T2-1S-320-UT |
| Mounting Style | DIN Rail |
| Impulse Discharge Current | 20kA |
| Length | 56mm |
| Width | 36.5mm |
| Depth | 34mm |
| Dimensions | 56 x 36.5 x 34mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Operating Temperature Range | -40 - +80 °C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com