



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite SK Series Red Rotating Beacon, 12→24 VDC, Base Mount, LED Bulb, IP23

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : SKH-M1T-R

Overview

สัญญาณไฟหมุนสีแดง รุ่น SKH-M1T-R จาก Patlite ซีรีส์ SK ขนาดฐาน 100 มม. ทำงานที่ 12–24 V DC ใช้หลอด LED และมีความสูง 141 มม. ระดับ IP23

ไฟหมุนรุ่นนี้รองรับแรงดัน 12–24 VDC, ใช้ LED และมีอัตราการใช้กระแส 0.12A–0.21A เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ Base Mount บนระบบที่เป็น DC พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยและ EMC ที่ระบุ

Features

- แรงดันไฟฟ้า: 12-24 VDC
- ลักษณะส่องสว่าง: Rotating
- สีเลนส์: Red
- รูปแบบการติดตั้ง: Base Mount
- ชนิดหลอด: LED
- ประเภทกระแส: DC
- การใช้กระแส: 0.12A - 0.21A
- เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 100mm
- ซีรีส์: SK
- ความสูง: 141mm
- ระดับการป้องกัน: IP23
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 ClassA, IEC/EN60947-5-1, EN62471, TPTC020/2011, TPTC004/2011
- อุณหภูมิสูงสุด: +50°C
- อุณหภูมิต่ำสุด: -10°C

Applications

- สัญญาณเตือน/สัญญาณหมุนบนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้แหล่งจ่าย 12–24 VDC



- การติดตั้งแบบ Base Mount ที่ต้องการไฟหมุน LED

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12-24 VDC
Light Effect	Rotating
Lens Colour	Red
Mounting Style	Base Mount
Bulb Type	LED
Current Type	DC
Current Consumption	0.12A - 0.21A
Base Diameter	100mm
Series	SK
Height	141mm
IP Rating	IP23
Standards Met	UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 ClassA, IEC/EN60947-5-1, EN62471, TPTC020/2011, TPTC004/2011
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com