



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Thermal Circuit Breaker - TCP 20/DC32V Single Pole 32V dc Voltage Rating On Base Element, 20A Current

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 0700020

Overview

Circuit breaker แบบ thermal ขนาดกะทัดรัด single pole ซีรีย์ TCP สำหรับระบบ DC แรงดัน 32V และกระแส 20A พร้อมกลไก flat fuse safety guard และการติดตั้งแบบ snap-in/on base element เหมาะกับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

ออกแบบเพื่อผสานการป้องกันแบบ flat fuse safety guard กับความสะอาดของ automatic thermal circuit breaker ได้ในรูปแบบโมดูลกะทัดรัด ข้อมูลสเปกความสามารถในการตัดวงจรที่ 150 A (breaking capacity) ทำให้ใช้ได้กับระบบ DC ถึง 32V โดยยังคงขนาดแคบเพียง 6mm

Features

- Current Rating: 20A
- Number of Poles: 1 (single pole)
- Rated DC Voltage / Voltage Rating: 32V dc
- Circuit Breaker Type: Thermal Automotive Circuit Breaker
- Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating: 150 A
- Mounting Style: On Base Element (snap-in)
- Series: TCP 20/DC32V
- กายภาพ: Overall Dimensions 30.4 x 6 x 20.3 mm (Overall Length 20.3mm, Overall Depth 30.4mm, Overall Width 6mm)

Applications

- การใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้า DC ที่มีแรงดันสูงสุด 32V
- สภาพแวดล้อมหรืองานที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันในพื้นที่ติดตั้งจำกัด
- แอปพลิเคชันที่คาดหวัง thermal automotive circuit breaker

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	20A
Number of Poles	1
Voltage Rating	32V dc
Width	6mm
Series	TCP 20/DC32V
Rated AC Voltage	32V
Mounting Style	On Base Element
Overall Length	20.3mm
Overall Depth	30.4mm
Overall Width	6mm
Circuit Breaker Type	Thermal Automotive Circuit Breaker
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	150 A
Overall Dimensions	30.4 x 6 x 20.3mm
Rated DC Voltage	32V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com