



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Automotive Relay, 12V dc Coil Voltage, 25A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23086C1001A403 1393280-6

Overview

รีเลย์ TE Connectivity Micro K series ติดตั้งบน PCB สำหรับยานยนต์ โดยมีคอยล์ 12V dc และออกแบบรองรับการสวิตช์กระแสสูงบนบอร์ด พร้อมการจำกัดกระแสต่อเนื่อง 40 A

อุปกรณ์นี้เป็นรีเลย์แบบติดตั้งบน PCB ที่เน้นการรองรับกระแสสูงบนบอร์ดวงจร (ระบุทั้งค่า switching และกระแสต่อเนื่อง) เหมาะกับแอปพลิเคชันยานยนต์ที่ต้องการความทนทานและประหยัดพื้นที่ การมีช่วงอุณหภูมิทำงานตั้งแต่ -40°C ถึง +105°C และวัสดุติดต่อกับเงินบ่งชี้ถึงการออกแบบเพื่อลดการเสื่อมของหน้าสัมผัสภายใต้การใช้งานหนัก

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Coil Resistance: 254 Ω
- Contact Configuration: SPDT
- Number of Poles: 1
- Switching Current: 25A
- รองรับกระแสต่อเนื่อง 40 A (ระบุในคำอธิบาย)
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Operating Temperature: -40°C ถึง +105°C
- Contact Material: Silver
- ขนาด: Length 12.9mm, Depth 12mm, Height 9.9mm
- Series: K

Applications

- ระบบยานยนต์ที่ต้องการรีเลย์ติดตั้งบน PCB
- การสวิตช์กระแสสูงบนบอร์ดวงจร



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Coil Resistance	254 Ω
Contact Configuration	SPDT
Number of Poles	1
Switching Current	25A
Mounting Type	PCB Mount
Terminal Type	Through Hole
Maximum Operating Temperature	+105°C
Series	K
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver
Depth	12mm
Height	9.9mm
Length	12.9mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com