



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6802

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Maximum Input Voltage	30V
Minimum Input Voltage	19.2V
Switching Voltage	17 - 250V
Terminal Type	Screw
Depth	76mm
Height	93mm
Length	6.2mm
Series	LCIS
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	11mA
Turn Off Time	13ms
Turn On Time	6ms
Life	>50000000 (Mechanical) operations
Operating Temperature Range	-25 - +60°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Voltage Range	19.2 - 30V
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Dimensions	6.2 x 76 x 93mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	CSA, GL, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com