



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 230V ac/dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6846

Overview

โมดูลรีเลย์อินเตอร์เฟซ RS PRO ออกแบบเพื่อการสวิตช์ แยกวงจร การวัด การควบคุม การปรับค่า การทรีคูล และการขยายสัญญาณ เพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการจัดการสัญญาณไฟฟ้าในงานอัตโนมัติ

Features

- แรงดันคอยล์: 230V ac/dc
- การเชื่อมต่อสัมผัส: SPDT
- การติดตั้ง: DIN Rail
- จำนวนโพล: 1
- ช่วงแรงดันอินพุต: 184 - 253V
- ช่วงแรงดันสวิตช์: 17 - 250V
- เทอร์มินัลแบบสกู
- วัสดุสัมผัส: Silver Alloy
- กระแสอินพุต: 3.5mA
- มาตรฐาน: CSA, GL, UL
- อุณหภูมิใช้งาน: -25 ถึง +60°C
- มิติ: 6.2 x 76 x 93 mm
- เวลาตั้งและปลดสวิตช์: Turn On 8ms, Turn Off 13ms
- อายุการใช้งานเชิงกล: >50000000 operations
- สัญญาณการสวิตช์: General Purpose Relay

Applications

- การสวิตช์และแยกวงจรในระบบอัตโนมัติ
- การวัดและการควบคุมสัญญาณ
- การทรีคูลและการขยายสัญญาณ

Specifications



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Minimum Input Voltage	184V
Maximum Input Voltage	253V
Switching Voltage	17 - 250V
Terminal Type	Screw
Depth	76mm
Height	93mm
Length	6.2mm
Series	LCIS
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	3.5mA
Standards Met	CSA, GL, UL
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Dimensions	6.2 x 76 x 93mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Input Voltage Range	184 - 253V
Turn Off Time	13ms
Life	>50000000 (Mechanical) operations
Turn On Time	8ms

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com