



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 230V ac/dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6849

Overview

RS PRO Interface Relay รุ่น 888-6849 เป็นรีเลย์อินเตอร์เฟสแบบติดตั้ง DIN สำหรับคอยล์ 230V ac/dc รูปแบบการติดต่อ SPDT (1 pole) ออกแบบเพื่อการแยกวงจรและการขยายสัญญาณในระบบอัตโนมัติ

โมดูลนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการอินเตอร์เฟสระหว่างสัญญาณและวงจรพลังงาน รวมถึงการสวิตช์และการแยกวงจรในตัวคอนโทรล โดยให้ค่าการทำงานที่ชัดเจนเรื่องช่วงแรงดันอินพุตและอายุการใช้งานเชิงกลสูง (>50,000,000 ครั้ง) ซึ่งเหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความทนทานสูง

Features

- Coil Voltage: 230V ac/dc
- Contact Configuration: SPDT (1 pole)
- Mounting Type: DIN Rail
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- Dimensions: 6.2 x 76 x 93mm

Applications

- อินเตอร์เฟสสัญญาณในระบบอัตโนมัติ
- การควบคุมและการวัดที่ต้องแยกวงจร
- งานสวิตช์ทั่วไปในตัวคอนโทรลและระบบไฟฟ้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac/dc



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Maximum Input Voltage	253V
Minimum Input Voltage	184V
Switching Voltage	1 - 250V
Terminal Type	Screw
Depth	76mm
Height	93mm
Length	6.2mm
Series	LCIS
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	3.5mA
Turn On Time	8ms
Life	>50000000 (Mechanical) operations
Turn Off Time	13ms
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Standards Met	CSA, GL, UL
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	6.2 x 76 x 93mm
Input Voltage Range	184 - 253V
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution